

8 Kanal DVR Rekorder 2 MP



Highlights:

- Aufnahme in bis zu 2 Megapixel
- DVR für HD- (HDCVI, AHD, TVI, CVBS) und IP-Kameras
- 8x BNC + zusätzlich 4 IP-Kameras
(je max. 6 MP und 64 Mbps Bandbreite)
- 1x SATA III Anschluss, bis zu 16 TB
- Max. 64 Mbps Bandbreite
- 1x HDMI Output
- H. 265+ Kompression
- Smarte Wiedergabesuche
- Intelligente Videoanalyse

System

Prozessor Eingebettet

Perimeterschutz

Leistung 1 Kanal, 10 IVS je Kanal

Erkennung Personen und Fahrzeuge, sekundäre Erkennung für Linienüberschreitung und Bereichseindringen

AI Suche Suche nach Zielobjekten (Personen, Fahrzeuge)

Gesichtserkennung

Leistung 1 Kanal, Verarbeitung von max. 8 Gesichtserkennungen pro Sekunde

Fremdmodus Erkennt Gesichter, die nicht in der Datenbank gespeichert sind

AI Suche Bis zu 8 verschiedene Gesichter gleichzeitig suchen

Auslöser Buzzer, Sprachaufforderung, E-Mail, Snapshot, Aufnahme, Alarm Out, PTZ Aktivierung, etc.

Gesichts-Wiedererkennung

Leistung 1 Kanal

Datenbank Bis zu 10 Datenbanken / 10.000 Bilder

SMD Plus

Leistung 8 Kanäle

AI Suche Suche nach Klassifizierung (Person, Fahrzeug)

Video und Audio

BNC Kamera Kanäle	8
IP Kamera	8 Kanal BNC + 4 Kanal IP, jeweils bis zu 6 MP
Max. Bandbreite	64 Mbps
Videoformat	HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP
Audio In/Out	8 / 1, RCA
Two-way Talk	Wiederverwendung Audio In / Out, RCA

Aufnahme

Kompression	H.265+, H.264+
Auflösung	1080P, 720P, 960H, D1, CIF
Aufnahme Bildrate	2 MP (1 - 15 fps) 720P / 960H / D1 / CIF (1 - 25 fps)
Live Ansicht Bildrate	2 MP (1 - 15 fps)
Bandbreite	32 kbps ~ 6144 kbps je Kanal
Aufnahme Modus	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, Stop
Aufnahme Intervall	1-60 min (standard: 60 min), Pre-record: 1-30 sec, Post-record: 10-300 sec

Display

Anschlüsse	1x HDMI, 1x VGA
Auflösung	HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Multi-screen Display	IP extension mode aktiviert: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 IP extension mode deaktiviert: 1 / 4 / 8 / 9
OSD	Kamera-Bezeichnung, Zeitangabe, Kamera-Sperrung, Bewegungserkennung, Aufnahme
Synchrone Wiedergabe	1 / 4 / 9

Video-Erkennung und Alarm

Auslöser	Aufnahme, PTZ, Alarm Out, Vido Push, E-Mail, FTP, Schnappschuss, Buzzer
Video-Erkennung	Bewegungserkennung, Erkennungsbereiche: 396 (22 × 18), Bildverlust
Alarm Input	8
Relaisausgang	3

Netzwerk

Netzwerk Anschluss	1x RJ-45 Anschluss (100 Mbps)
Netzwerk Protokolle	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
Max. Benutzeranzahl	128 Benutzer
Smartphone	iOS, iPadOS, Android
Kompatibilität	ONVIF 16.12, CGI Conformant

Speicher

Festplatte	1x SATA, bis zu 16 TB
------------	-----------------------

Weitere Anschlüsse


USB	2x USB 2.0
RS485	1 Anschluss
RS232	/

Allgemein

Netzteil	12 V DC / 2 A
Energieverbrauch	< 7 W (ohne HDD)
Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	+55 °C
Abmessungen	325 mm (L) × 257,2 mm (B) × 55 mm (H)
Gewicht	1,21 kg (ohne HDD)

Maße

mm [inch]



Lieferumfang

Rekorder, Netzteil, 1x SATA Datenkabel, 1x SATA Stromkabel, 4x Festplatten-Schraube, Maus, Bedienungsanleitung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.